

DET. DE INSTALAÇÃO:
BICO ALIMENTADOR DO FOGÃO
SEM ESCALA

NOTAS :

1 - TODA A CANALIZAÇÃO DEVERÁ SER SUPORTADA ADEQUADAMENTE DE MODO A NÃO SER MOVIDA ACIDENTALMENTE DA POSIÇÃO EM QUE FOR INSTALADA. A CANALIZAÇÃO NÃO DEVE PASSAR POR PONTOS QUE AS SUJEITE A TENSÕES INERENTES A ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO.

2 - AS CANALIZAÇÕES NÃO PODEM SERVIR DE APOIO E DEVEM SER DISPOSTAS DE FORMA TAL, QUE GOTAS AS DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO DE OUTRAS REDES NÃO POSSAM AFETAR-LAS;

3 - AS CANALIZAÇÕES SÓ PODERÃO SER COBERTAS PELA ALVENARIA DEPOIS DE CONVENIENTEMENTE TESTADAS;

4 - AS LIGAÇÕES DA PRUMADA E DEMAIS LIGAÇÕES, SERÃO FEITAS COM O EMPREGO DE ROSCAS, FLANGES, SOLDAS DE FUSÃO OU BRASAGEM, COM MATERIAL DE FUSÃO ACIMA DE 540°C;

5 - SOMENTE DEVEM SER EMPREGADOS TUBOS SEM REBARBAS EXTERNAS E SEM DEFEITOS DE ESTRUTURAS E DE ROSCAS;

6 - AS ROSCAS DEVEM SER CÔNICAS OU MACHO-FÊMEA E FÊMEA PARALELA E A ELAS APLICADO UM VEDANTE, TAL COMO FITA PENTAETRAFLUOR ETILENO, OU AINDA VEDANTES COMPATÍVEIS COM GÁS COMBUSTÍVEL, NÃO SENDO PERMITIDO O USO DE FIOS DE CANHAMO.

7 - A REDE DE DISTRIBUIÇÃO NÃO DEVE SER EMBUTIDA EM TUOLOS VAZADOS OU OUTROS MATERAIS QUE PERMITAM A FORMAÇÃO DE VAZIOS NO INTERIOR DA PAREDE.

8 - AS CANALIZAÇÕES DEVEM:
A) SER PERFEITAMENTE ESTANQUES;
B) TER CAIMENTO DE 0,1% NO SENTIDO DO RAMAL GERAL DE ALIMENTAÇÃO,
C) TER UM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 30cm DAS TUBULAÇÕES DE OUTRA NATUREZA E DUTOS DE CABOS DE ELETRECIDADE.
D) TER UM AFASTAMENTO DAS DEMAIS TUBULAÇÕES DE GÁS IGUAL A, NO MÍNIMO, UM DIÂMETRO DA MAIOR DAS TUBULAÇÕES CONTIGUAS;
E) TER UM AFASTAMENTO, NO MÍNIMO, DE 2,20m DE PARA-RAIOS E SEUS RESPECTIVOS TERRAS.

9 - AS CANALIZAÇÕES NAO PODERÃO SER EMBUTIDAS EM PAREDES OU LAJES DE CAIXAS D'ÁGUA E NÃO PODERÃO FICAR EM CONTATO COM DUTOS DE AR CONDICIONADO OU VENTILAÇÃO.

10 - A ESPERA SERA FECHADA COM UM BUJÃO (PLUG), DEVENDO O USUARIO INSTALAR UMA DAS OPÇÕES:
A) REGISTRO DE GLP C/ BICO DE MAMADEIRA P/ MANGUEIRA PLÁSTICA +/- (0,70cm);
B) REGISTRO DE LATÃO Ø1/2"NPT, P/ MANGUEIRA FLEXIVEL DE AMIANTO, COMPRIMENTO MÁXIMO (80 cm)
11 - AS CANALIZAÇÕES, QUANDO SE APRESENTAREM EXPOSTAS, DEVERÃO SER PINTADAS EM COR DE ALUMINIO.



MANGUEIRA FLEXÍVEL COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 80cm, QUANDO USO EM RESIDÊNCIA E DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 9,5mm E DEVE SUPORTAR A PRESSÃO ENTRE 0,02 E 0,03 kg / cm²

DETALHE DE ALIMENTAÇÃO
DOS APARELHOS
TÉCNICOS DE QUEIMA
ESCALA = 1 : 10



DET. SINALIZAÇÃO
PARA EXTINTOR
ESCALA = 1 : 20
MEDIDAS EM METROS. DIVERGÊNCIA ENTRE
COTA E ESCALA, PREVALECE AS COTAS.



DET. SETA DE ABANDONO DE LOCAL
ESCALA 1 : 20





Esq. Isométrico do Gás

Escala ..... 1 : 50



SECCAO 1.1
ESCALA 1:20
ABRIGO DE GAS (GLP) 1+1 P.13 Kg



ESPECIFICACOES

A - NIPLE DUPLO Ø3/4"
B - JOELHO 90° Ø3/4"
D - VALVULA REGULADORA DE 1° ESTAGIO ETNA R-5 PRESSAO MAXIMA SAIDA 1Kgf/cm2
E - TE DE REDUCAO Ø3/4"x1/2"
F - BUCHA DE REDUCAO Ø1/2"x1/4"
G - MANOMETRO RECORD Ø60 mm ROSCA BSPT Ø1/4"
H - VALVULA DE ESFERA Ø3/4"
I - PLUG Ø3/4" (CONEXAO P/ TESTE DA REDE)
K - UNIAO C/ ASSENTO CONICO DE BRONZE Ø3/4"
L - ABERTURA P/VENTILAÇAO TIPO VENEZIANA
M - TAMPA DE VIDRO FIXO SOMENTE EM QUATRO PONTOS, 40x60cm (VIDRO 2,00mm)
N - ABERTURA P/ VENTILACAO 10x15cm C/ TELA TIPO QUEBRA CHAMA # 2,00mm
O - PAREDE DE CONCRETO MACIÇO
P - PORTA DE ALUMINIO (90x170cm) C/ VENEZIANA DE 9mm ENTRE PLACAS, ABERTURA NO SENTIDO DO FLUXO
Q - PIG-TAILL DE BORRACHA Ø6,4mm 0,50m (FAB. YANES)
R - COLETOR Ø3/4" EM ACO GALVANIZADO S/ COSTURA SCH80
S - LAJE DE CONCRETO MACICO ESPESSURA 10cm
T - ESTRADO DE MADEIRA
U - PLACA C/ A INSCRICAO:"CUIDADO CENTRAL DE GAS" EM LETRA PRETA E FUNDO AMARELO COM LETRAS LEGIVEIS.
V - VALVULA DE ESFERA Ø3/4"

DET. PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE
ÁREAS COM USO DE GLP
ESCALA: 1: 25

- A LUMINÁRIA SERÁ FORNECIDA POR BLOCOS AUTÔNOMOS E INTERLIGADOS A INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TEM COMUTAÇÃO DO ESTADO DE VIGÍLIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTO NO MÁXIMO EM 0,5 SEGUNDOS E AUTONOMIA DE 1 HORA.
- A SUA INSTALAÇÃO SERÁ NA PAREDE A 2,10m DO PISO, NÃO ULTRAPASSANDO AS ABERTURAS DOS AMBIENTES.
- O MATERIAL DAS LUMINÁRIAS DEVERÁ SER DO TIPO QUE IMPEÇA A PROPAGAÇÃO DE CHAMAS E QUE SUA COMBUSTÃO PROVOQUE EVAPAÇÃO MÍNIMA DE GASES, SUA RESISTÊNCIA SERÁ 70° POR 1 HORA, NO MÍNIMO.
- AS LUMINÁRIAS NÃO PODERÃO CAUSAR OFUSCAMENTO, NEM RETER FUMAÇA, GARANTIR NIVEL MÍNIMO DE ILUMINAÇÃO A NÍVEL DO PISO, 5 LUX NOS DESNÍVEIS E 3 LUX NOS LOCAIS PLANOS.
- A FONTE AUXILIAR MODINA SERÁ POR CIRCUITO ELETRÔNICO PARA RECARGA AUTOMÁTICA DA BATERIA DE 10% DA TENSÃO NOMINAL, RECUPERAÇÃO DA CARGA EM 12:00hs. A TOMADA PARA LIGAÇÃO DEVERÁ ESTAR LIGADA NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO POR CIRCUITOS PROTEGIDOS POR DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS.
- TEM SECIONADOR DE PROTEÇÃO QUANDO A FONTE ATINGIR O LIMITE DE DESCARGA ÚTIL SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA MOSTRAR A SITUAÇÃO DOS CIRCUITOS DE CARGA, CONTROLE E PROTEÇÃO DA BATERIA.
- A COMUTAÇÃO DO ESTADO DE VIGÍLIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTO E VICE-VERSA, DEVE ACONTECER PARA VALORES DE TENSÃO DA REDE NORMAL ENTRE 76% / 85%, NO MÁXIMO EM 5 SEGUNDOS.
- OS CONDUTORES SERÃO DO TIPO "ANTI-CHAVA", DIMENSIONADOS PARA A QUEDA DE TENSÃO NÃO EXCEDENTE A 4% A LIGAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ SERÁ EM SÉRIE. OS CONDUTORES SERÃO EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS RÍGIDOS (PVC). QUANDO EXTERNOS OU INSTALAÇÕES APARENTES SÃO METÁLICOS E EM ÁREIS DE RISCOS DEVERÁ SER ISOLADOS TERMICAMENTE E A PROVA DE FOGO.

DET. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
ESCALA: 1 : 20

DETALHE CHUMBAMENTO





PLANTA BAIXA PAVTO TERREO
Área Total da construção: 320,50m2
Escala=1/75

PLACA TIPO "A1"



PLACA TIPO "B1"

PLACA TIPO "A"

PLACA TIPO "B"

DET. SINALIZAÇÃO PARA
ABANDONO DE LOCAL
ESCALA = 1 : 2
MEDIDAS EM METROS. DIVERGÊNCIA ENTRE
COTA E ESCALA, PREVALECE AS COTAS.

NOTAS :

01 - A sinalização deverá ser iluminada e alimentada por acumuladores que deverão funcionar automaticamente quando em falta da energia convencional durante 01 hora (ao menos.
02 - As letras e setas se sinalização devem ter cor vermelha sobre fundo branco em placas de acrílico ou material similar, as dimensões mínimas de 25x15cm e letras com traço de 1cm em moldura de 4x9cm.
03 - A sinalização de abandono deve estender todas as mudanças de direção, mudanças, saídas, escadas, etc.
04 - A distância em linha reta entre dois pontos de iluminação de sinalização não pode ser maior que quinze metros, se dois pontos consecutivos estiverem com uma distância superior a quinze metros, sera necessário interligar um ponto intermediário.
05 - O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminação de sinalização, deve ser, no mínimo, igual a 30 lumens.
06 - A iluminação da sinalização deve ser contínua durante o tempo de funcionamento do sistema, quando da interrupção da iluminação normal.
07 - Nos locais de reunião de público a sinalização a sua fruição deve ser tal que nao possa ser facilmente confundida.
08 - Os aparelhos auto-luminescentes não devem emitir qualquer radiação ionizante.
09 - E recomendado o uso de faixas refletivas ou "olho de gato" ao nível do piso ou rodapé dos corredores e nas escadas.

TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO	ZONA :		RESUMO DAS ÁREAS
	ÁREA DO TERRENO (min.) :		
	"T. O." (TAXA DE OCUPAÇÃO) :		
	"I. A." (ÍNDICE DE APROVEITAMENTO) :		
	"T.P." (TAXA PERMEABILIDADE) : 12,00%		
	Inscrição Imobiliária:		
	Nº DE PAVIMENTOS		
	ÁREA DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO		

APROVAÇÕES

Direitos autorais reservados - Lei 5988/73.
Consultar projetos complementares.
Verificar medidas na obra.
Medidas em metros, Divergência entre cotas e escala, prevalece as cotas.
Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico
Declaro que a aprovação do projeto não implica no recolhimento de taxas, nem do direito de propriedade do terreno

Prefeitura Municipal dle de Herval d'Oeste

Rua Nereu Ramos,389 - Centro
89610-000 - Herval d'Oeste - SC

OBRA
REGULARIZAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL ALCINO FERNANDES

LOCAL
AVENIDA IPÊ, SEDE BELEM
Interior, Herval d'Oeste - SC

ÁREA
126,76M²

ESPECIFICAÇÕES

DATA
OUT/18

PROJETO-PREV.INCENDIO:
Planta Baixa e Detalhes Construtivos

ESCALA
INDICADA

PROJETO
Resp. Técnico

FISCALIZAÇÃO
Resp. Técnico

PROPRIETÁRIO
Prefeitura Municipal - Prefeito

PRANCHA
01

COD. Nº : 000/001