



## ENFARDADEIRA FE-3040

(Para diversos tipos de gramas, aveia, palhas, alfafa, etc)

Recolhe, prensa e amarra forrageiras em fardos retangulares (quadrados) uniformes e compactos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Dimensão do fardo:** 30x40 cm (altura x largura)

**Largura de Recolhimento:** 1,50m (recolhedor com amortecedor para impactos e dispositivo de regulagem de altura)

**Dispositivo de segurança:** Volante com cardan de embreagem giro-livre

**Sistema de transmissões:** Equipado com proteção de sobre carga (3) e fluxo descontínuo

**Braços Alimentadores com Blindagem:** Com amortecedores, regulagem, proteção de sobre carga de fluxo descontínuo e retorno de fardos por 4 molas

**Produção Média:** 400 a 600 fardos/hora

**Golpes de compressão:** 100 por minuto

**Quantidade de nozeadores automáticos:** 2 (opera com fio sintético ou sisal (natural) com freio

**Rotação na Tomada de Força TDP:** 540 rpm

**Quantidade de compartimentos de rolos fios sisal:** 4

**Comprimento do fardos:** 0,30 a 1,20m

Roda copiadora para acompanhamento do terreno. Com pneus novos e dispositivo de reg. de altura

**Peso dos fardos:** 10 a 16kg (Dependendo da MS e umidade)

**Potência requerida:** 35 cv

Sistema hidráulico de regulagem de altura no recolhedor, elevador de fardos para descarga direta em carretas, contador de fardos. Pneus 7.10-15 (esquerdo) / 5.60-15 (direito)

**Peso:** 1200kg

41 3555-1068

45 99133-3938

agrofinardi@yahoo.com.br

Rua João Stukas 3893,  
Jardim São Vicente | Campo Largo  
Paraná - CEP 83602-110





## ANCINHO ENLEIRADOR E ESPALHADOR FH-300

Para enleirar/virar e espalhar pastagens.

### Informações Técnicas:

**Potência de acionamento mínima:** a partir de 15 CV

**Produção Hora:** 3 Hectares/hora.

**Pneus:** 2 ou 4 pneus (15x600x6), com regulagem de altura transporte e operação.

**Rotação:** TDP 350 a 540 RPM Com engate I e II.

**Peso aproximado:** 330kg.

**Largura de Transporte:** 2.8 m com trava de segurança

**Largura de Trabalho:** 3m

**Número de molas ajustáveis (espalhador/enleirador):** 20 (5 abertas e 5 fechadas a direita e 5 abertas e 5 fechadas a esquerda)

**Linha Dupla largura de trabalho:** 6m (3 passagens realizados pelos defletores traseiros)

Trava de segurança para transporte

Regulagem de duas posições de trabalho que espalham enleiram

(Engrenagens lubrificadas a graxa)

Regulador altura por pneus

Com 2 defletores com largura ajustáveis.

com dois rotores.

### Opcional:

Guarda de proteção. Cardan giro-livre.

41 3555-1068

45 99133-3938

agrofinardi@yahoo.com.br

Rua João Stukas 3893,  
Jardim São Vicente | Campo Largo  
Paraná - CEP 83602-110