PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D´OESTE - SC
HERVAL D'OESTE-SC

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2022
Processo Administrativo Nº 134/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: RUBENS ANTONIO CORREIA
Data de Publicação: 15/07/2022 14:44:44

TOTAL DO PROCESSO: **56.586,00**

MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA **93.234.789/0001-26** **56.586,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 076 620,00 **Total: 37.200,00**

Item: 1 Unidade: Conjunto Marca: PROPRIA Modelo: CONJUNTO ALUNO EVOLUTION 04

Descrição: CONJUNTO ALUNO MESA E CADEIRA TAMANHO 04Mesa: Laterais e travessa de sustentacao do porta livros em tubo de aco 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pes em tubo 38mm (parede 1 Â½â?) chapa 16(parede 1,5mm). Fixacao do tampo em tubo 20x20(parede 1,50mm) para reforco de sua parte superior as quais sao fixadas 02 pecas laterais em tubo 20x30(parede 1,50mm) dando assim resistencia a superficie do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor vermelho, fixadas a estrutura atraves de rebites de repuxo diÃ¢metro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Protecao da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epoxi-po, hibrida e eletrostatica cor cinza. Porta livros(503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado a estrutura longitudinal atraves de rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superficie plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensoes de 45mm de altura no lado posterior do tampo com reducao para 21mm na parte do contato com o usuario) com frizo para maior resistencia, nervuras transversais e longitudinais para reforco a tracao na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 640mm. Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaracao com a imagem do mobiliario, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o movel e correspondente ao Certificado e atende as especificacoes do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Tecnicas(ABNT),Relatorio de ensaio sobre corrosao e envelhecimento por exposicao a nevoa salina, emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metalico revestido e nao revestido - corrosao por exposicao a nevoa salina e a atmosfera umida saturada no minimo 1500 horas, que contenha uniao soldada em tubo de aco industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. Cadeira: Estrutura em tubo de aco 20,7mm, em chapa 14 (1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno cor vermelho, fixadas a estrutura atraves de encaixe e pino expansor. Protecao da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epoxi-po, hibrida e eletr

Quantidade: 60 **Valor Unit.: 620,00** Total Item: 37.200,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 065 812,00 **Total: 1.624,00**

Item: 2 Unidade: Conjunto Marca: PROPRIA Modelo: CJP-01+MCO-502G

Descrição: CONJUNTO PROFESSOR COM DUAS GAVETAS COM CHAVE COR CINZAMesa: Laterais e suporte da saia em tubo de aco de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aco seccao circular 31,75mm (1 Â¼â?) chapa 16(1,5mm). Pes em tubo de aco seccao circular 38mm (1 Â½â?) em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor cinza, fixadas a estrutura atraves de encaixe e rebites de repuxo 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As pecas injetadas nao devem apresentar rebarbas, falhas de injecao ou partes cortantes. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistencia a corrosao em cÃ¢mara de nevoa salina. Solda deve possuir superficie lisa e homogenea, nao devendo apresentar pontos cortantes, superficies asperas ou escorias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perimetro de uniao. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo(1200x650mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressao, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenolica de 0,6mm. Fitas de bordo em PVC com â??primerâ?, acabamento texturizado na cor cinza coladas com adesivo â??hot meltingâ?, dimensoes nominais de 22mm(largura) x 3mm(espessura). Fixacao do tampo a estrutura atraves de 06 porcas garra rosca metrica m6(diÃ¢metro 6mm e comprimento 10mm), 06 parafusos rosca metrica M6(diÃ¢metro 6mm), comprimento 47mm cabeca panela Philips. Painel frontal em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressao - BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensoes acabadas de 250mm (largura) x 1119mm (comprimento) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerÃ¢ncias de +/- 1mm para largura e comprimento e +/- 0,3mm para espessura. Fixacao do painel a estrutura atraves de aletas de fixacao em numenro de 06 chapa 14(parede 1,90mm) nas dimensoes 35x25 e parafusos auto atarraxantes 4.8x16mm. Pintura dos elementos metalicos com tinta em po hibrida epoxi, eletrostatica brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micro

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 812,00** Total Item: 1.624,00

LOTE 3	Quant.: 1	Num: 054	935,00	**Total: 1.870,00**

Item: 3 Unidade: UND Marca: PROPRIA Modelo: MVI-504

Descrição: ARMARIO ALTO 2 PORTAS: Confeccionado em MDP de 15 mm revestido em melaminico de baixa pressao, acabamento das bordas em perfil PVC. Movel composto por duas portas individuais contendo fechaduras e chaves, internamente divisoria central e tres prateleiras. Dimensoes aproximadas: 1600x1000x420 mm (AxLxP). Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT), e o Certificado de Cadeia de Custodia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliario.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 935,00** Total Item: 1.870,00

LOTE 4	Quant.: 1	Num: 007	2.648,00	**Total: 10.592,00**

Item: 4 Unidade: Conjunto Marca: PROPRIA Modelo: MV-19PX+MV-29MP NEW

Descrição: CONJUNTO COLETIVO ADULTO, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS: Mesa: Estrutura formada por um quadro em tubo de aco 20x40 mm (parede 1,20 mm) composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. Nos quatro cantos do quadro, na parte inferior do mesmo sao soldados cones em tubo 2â? (parede 2,25 mm) com bucha plastica conica e expansivel onde sao encaixados os pes da mesa. Pernas em tubo de aco 1 1/2â? (parede 1,50 mm). Na extremidade inferior de cada pe uma sapata em polipropileno com regulagem de altura para nivelamento. Protecao da superficie com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epoxi-po cor branco. Tampo (1220x810 mm) em resina ABS, composto dois modulos (bipartido) 610x810 mm, 4 mm de espessura e abas de 50 mm em toda sua extensao. Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT), Relatorio de ensaio emitido por laboratorio credenciado pelo INMETRO, do esforco de tracao de 4150kgf na regiao da solda, Relatorio de ensaio emitido por laboratorio acreditado pelo Inmetro, atestando a resistencia ao impacto IZOD da resina plastica no PP do assento/encosto/ponteiras (corpo de prova) sendo a resistencia ao impacto maior que 135J/m, e Relatorio de ensaio emitido por laboratorio acreditado pelo Inmetro, atestando a resistencia ao impacto IZOD da resina plastica no ABS do tampo (corpo de prova) sendo a resistencia ao impacto maior que 100J/m. Cadeiras: Estrutura em tubo de aco, pes em 1 Â½â? (parede 1,50mm), colunas em tubo 29x58(parede 1,50mm). Uma travessa ligando as colunas em tubo 16x30(parede 1,06mm). Base do assento e encosto em tubo 20x20 (parede 1,20mm). Soldagem pelo processo MIG em todas as juncoes. Protecao da superficie com tratamento anticorrosivo e pintura em epoxi-po cor cinza. Fechamento com ponteiras em resina cor azul. Assento (415x410mm) e encosto (435x245mm) com abas e superficie anatomica, em resina PP texturizado. Encosto com curvaturas anatomicas e tres orificios de ventilacao em forma de losango estilizado em Ã¢ngulo. Fixados a estrutura por parafusos invisiveis Mitoplastic 5x25. Altura do assento ao chao 440mm e altura do encosto ao chao 840mm.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 2.648,00** Total Item: 10.592,00

LOTE 5	Quant.: 1	Num: 088	1.060,00	**Total: 5.300,00**

Item: 5 Unidade: Conjunto Marca: PROPRIA Modelo: MV-14C+VF-204R

Descrição: Mesa coletiva com 4 cadeiras para educacao infantilMesa: Estrutura em tubo de aco 7/8 (parede 1,20mm) com barramento duplo em forma de â??Uâ? invertido. Pes com ponteiras em polipropileno 7/8 embutido tipo bola. Soldagem pelo processo MIG em todas as juncoes. Protecao da superficie com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Acabamento com tinta epoxi-po, hibrida e eletrostatica cor azul. Tampo (900x900mm) em MDF 18mm de espessura revestido em melaminico brilhante em quatro cores, com recorte convexo nos quatro lados permitindo a melhor acomodacao do usuario. Bordas boleadas e arredondadas com acabamento em verniz. Fixado por 8 parafusos 4,8x32. Altura 580mm.Cadeiras: Estrutura em tubo 7/8 (parede 1,50mm), quatro pes, sendo dois em peca unica com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentacao sob o assento em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Abaixo do assento na parte frontal travessa em forma de arco para sustentacao do mesmo em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Soldagem das partes metalicas pelo processo MIG em todo perimetro de uniao, juncoes com superficie lisa e homogenea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escorias. Protecao da superficie com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Acabamento com tinta epoxi-po, hibrida e eletrostatica. Fechamento de todos os topos dos tubos com ponteiras 7/8 injetadas 100% polipropileno. Assento (340x330mm) e encosto (330x180mm) em resina PP, texturizado, espessura de 5mm, com curvaturas anatomicas e abas laterais que se acomodam melhor a estrutura. Cavidades especiais com rebaixo, evitando danos a vestimenta do usuario, para fixacao do encosto a estrutura atraves de rebites de repuxo tipo POP. Altura do assento ao chao 340mm e altura do encosto ao chao 625mm.OBS: Deve atender as normas da ABNT

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 1.060,00** Total Item: 5.300,00

MAURO SERGIO MARTINI:71316450953

Assinado de forma digital por MAURO SERGIO MARTINI:71316450953
Dados: 2022.07.29 08:41:16 -03'00'

AUTORIDADE: MAURO SÉRGIO MARTINI

RUBENS ANTONIO CORREIA:68785739987

Assinado de forma digital por RUBENS ANTONIO CORREIA:68785739987
Dados: 2022.07.29 08:41:51 -03'00'