GRADE ARADORA GAC

KLR IMPLEMENTOS

Pintura eletrostática

Pneus inclusos (6,00 x 16" 8L)

Mancais de rolamento

Rodado para transporte acionado hidraulicamente

Mancais de rolamentos cônicos com lubrificação permanente a óleo ou graxa



Espaçamento entre discos de **245 mm**

Modelo	Número Eixos / Mancais	Largura de Trabalho	Peso Aproximado	Potência Requerida	Discos
GAC2451424ME	2 / 4	1.715 mm	1.254 kg	70-80 cv.	14 de 24"
GAC2451426ME	2 / 4	1.715 mm	1.303 kg	70-80 cv.	14 de 26"
GAC2451624ME	2 / 6	1.960 mm	1.339 kg	80-90 cv.	16 de 24"
GAC2451626ME	2 / 6	1.960 mm	1.395 kg	80-90 cv.	16 de 26"
GAC2451824ME	2 / 6	2.205 mm	1.407 kg	95 - 105 cv.	18 de 24"
GAC2451826ME	2 / 6	2.205 mm	1.470 kg	95 - 105 cv.	18 de 26"
GAC2452024ME	2 / 6	2.450 mm	1.477 kg	100 - 120 cv.	20 de 24"
GAC2452026ME	2 / 6	2.450 mm	1.547 kg	100 - 120 cv.	20 de 26"

Espaçamento entre discos de **270 mm**

Modelo	Número Eixos / Mancais	Largura de Trabalho	Peso Aproximado	Potência Requerida	Discos
GAC2701226ME	2 / 4	1.620 mm	1.160 kg	75 - 80 cv.	12 de 26"
GAC2701228	2 / 4	1.620 mm	1.200 kg	75 - 80 cv.	12 de 28"
GAC2701426ME	2 / 4	1.890 mm	1.326 kg	80 - 90 cv.	14 de 26"
GAC2701428ME	2 / 4	1.890 mm	1.365 kg	80 - 90 cv.	14 de 28"
GAC2701626ME	2 / 6	2.160 mm	1.418 kg	95 - 105 cv.	16 de 26"
GAC2701628ME	2 / 6	2.160 mm	1.466 kg	95 - 105 cv.	16 de 28"
GAC2701826ME	2 / 6	2.430 mm	1.497 kg	110 - 120 cv.	18 de 26"
GAC2701828ME	2 / 6	2.430 mm	1.551 kg	110 - 120 cv.	18 de 28"