**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE**
Rua Nereu Ramos, 389 - Centro - Herval D'Oeste
CEP: 89610-000 CNPJ: 82.939.430/0001-38 Telefone: (49) 3554-0922
E-mail: contato@hervaldoeste.sc.gov.br Site: http://www.hervaldoeste.sc.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO
**Nr.: 33/2026**

**Processo Adm.:** **64/2026**
**Data do Processo:** **06/05/2026**

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

**a) Nr. Processo:** 64/2026
**b) Nr. Licitação:** 33/2026 - PE
**c) Modalidade:** Pregão eletrônico
**d) Data de Homologação:**
**e) Objeto da Licitação:** *Registro de Preços para a futura e/ou eventual Aquisição de Implementos e Equipamentos Agrícolas, destinados à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Herval d'Oeste/SC, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital*

**Participante: AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. (20.963.380/0001-77)**

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ancinho Enreilador Espalhador<br>• Estrutura em aço tubular indeformável;<br>• 4 (quatro) rodas montadas em cubos com 02 (dois) rolamentos cônicos em cada cubo;<br>• 160 dedos de aço flexível distribuídos nas rodas sendo em número de 40 em cada uma; - Ancinho Enreilador Espalhador<br>• Estrutura em aço tubular indeformável;<br>• 4 (quatro) rodas montadas em cubos com 02 (dois) rolamentos cônicos em cada cubo;<br>• 160 dedos de aço flexível distribuídos nas rodas sendo em número de 40 em cada uma;<br>Marca: dmb | 3,000 | UND | 20.900,00 | 62.700,00 |

**Total do Participante:** **62.700,00**

**Participante: ALBANI MATTE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (34.124.663/0001-30)**

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PERFURADOR DE SOLO PARA TRATOR<br>• Capacidade Mínima para Broca 9´ e ajuste até 18´;<br>• Engate 3º ponto com regulagem de altura;<br>• Caixa redutora fundida, com capacidade de dissipação do calor;<br>• Cardan Rotativo;<br>• Regulagem para nivelamento;<br>• Estrutura constituída com vigas tubulares de aço;<br>• Brocas de 1 metro de profundidade;<br>GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES. - PERFURADOR DE SOLO PARA TRATOR<br>• Capacidade Mínima para Broca 9´ e ajuste até 18´;<br>• Engate 3º ponto com regulagem de altura;<br>• Caixa redutora fundida, com capacidade de dissipação do calor;<br>• Cardan Rotativo;<br>• Regulagem para nivelamento;<br>• Estrutura constituída com vigas tubulares de aço;<br>• Brocas de 1 metro de profundidade; | 3,000 | UND | 5.700,00 | 17.100,00 |

GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES.
Marca: PRÓPRIA

**Total do Participante:** **17.100,00**

**Participante: FRANCIS RICARDO ATUATI LTDA (32.673.663/0001-63)**

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRADE ARADORA MÍNIMO 16 DISCOS 26 POLEGADAS COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO POR SISTEMA HIDRÁULICO<br><br>• Grade Aradora com controle remoto<br>Discos de 6mm;<br>• Mancal com 260mm de largura, com rolamentos e banhado a óleo;<br>• 3 mancal de apoio em cada eixo contendo 8 discos por eixo<br>• Eixo de 42mm;<br>• Limpadores parafusados e removível;<br>• Quadro reforçado com chassis duplos (dois tubos de 100x100mm um sobre o outro de no mínimo 10mm de espessura)<br>• Grade com peso nos chassis;<br>• peso mínimo 1.600 kg<br>• Eixo de transporte reforçado com ponta de eixo no mínimo 55mm de diâmetro.<br>• Destorcedor reforçado compatível para pino com 32mm,<br>• pneus 750/16 com câmeras;<br>• Cubo de roda reforçado em ferro fundido nodular com 6 parafusos.<br>GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES. - GRADE ARADORA MÍNIMO 16 DISCOS 26 POLEGADAS COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO POR SISTEMA HIDRÁULICO<br><br>• Grade Aradora com controle remoto<br>Discos de 6mm;<br>• Mancal com 260mm de largura, com rolamentos e banhado a óleo;<br>• 3 mancal de apoio em cada eixo contendo 8 discos por eixo<br>• Eixo de 42mm;<br>• Limpadores parafusados e removível;<br>• Quadro reforçado com chassis duplos (dois tubos de 100x100mm um sobre o outro de no mínimo 10mm de espessura)<br>• Grade com peso nos chassis;<br>• peso mínimo 1.600 kg<br>• Eixo de transporte reforçado com ponta de eixo no mínimo 55mm de diâmetro.<br>• Destorcedor reforçado compatível para pino com 32mm,<br>• pneus 750/16 com câmeras;<br>• Cubo de roda reforçado em ferro fundido nodular com 6 parafusos.<br>GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO DE 12 MESES.<br>Marca: KLR | 3,000 | UND | 32.898,00 | 98.694,00 |

**Total do Participante:** **98.694,00**

**Participante: IMPLEMENTOS FREI BRUNO LTDA (47.060.802/0001-50)**

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Trator de Grama<br>• Motor 4 tempos a gasolina;<br>• Potência mínima de 13 HP;<br>• Dimensões mínimas de 105×945×1750 mm;<br>• Área de corte de 950 a 1000 mm;<br>• Pneus antiderrapantes;<br>• Lâmina com altura regulável;<br>Garantia mínima de 12 meses. - Trator de Grama<br>• Motor 4 tempos a gasolina;<br>• Potência mínima de 13 HP;<br>• Dimensões mínimas de 105×945×1750 mm;<br>• Área de corte de 950 a 1000 mm;<br>• Pneus antiderrapantes;<br>• Lâmina com altura regulável;<br>Garantia mínima de 12 meses. | 3,000 | UND | 15.250,00 | 45.750,00 |

Marca: TOYAMA DO BRASIL

**Total do Participante:** **45.750,00**

**Participante: TATIANE ANDREIA BAUMHART (60.503.079/0001-03)**

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Distribuidor de Fertilizantes e Corretivos 7,5 Ton, Novo, Esteira de 80cm.<br>I. Características Técnicas:<br>a. Para distribuição de fertilizantes e corretivos, como adubos orgânicos, calcário e gesso;<br>b. Compatível para funcionamento adequado com Trator, que tenha potência aproximada de 90cv;<br>c. Eixo em Tandem, para melhor distribuição do peso e estabilidade;<br>d. Capacidade de 7,5ton e 3,75m³;<br>e. De acordo com as normas NR-12.<br>II. Distribuição/Dosagem:<br>a. Caixa/reservatório com defletor no interior do reservatório para proteger a esteira;<br>b. Esteira de 80cm para transporte dos insumos do reservatório para a dosagem/distribuição;<br>c. Discos para distribuição dos insumos, com palhetas lançadoras;<br>d. Dispositivos para posicionamento e fixação de lona contra intempéries, como ganchos e arcos, de forma a proteger os insumos e evitar poças de água sobre a lona.<br>III. Acionamento/Transmissão:<br>a. Transmissão para esteira e discos por eixo cardam e caixa de engrenagens.<br>IV. Dimensões APROXIMADAS:<br>a. Largura 1,8 metro;<br>b. Altura 1,8 metro;<br>c. Comprimento 4,6 metros;<br>d. Peso 1100kg.<br>V. Demais itens:<br>a. Pneus agrícolas (4 pneus), próprios para implementos (reduzida pressão sobre o solo), tamanho 6.50-16;<br>b. Ferramentas específicas do implemento, para regulagem e/ou manutenção, serão fornecidas juntamente com o equipamento; - Distribuidor de Fertilizantes e Corretivos 7,5 Ton, Novo, Esteira de 80cm.<br>I. Características Técnicas:<br>a. Para distribuição de fertilizantes e corretivos, como adubos orgânicos, calcário e gesso;<br>b. Compatível para funcionamento adequado com Trator, que tenha potência aproximada de 90cv;<br>c. Eixo em Tandem, para melhor distribuição do peso e estabilidade;<br>d. Capacidade de 7,5ton e 3,75m³;<br>e. De acordo com as normas NR-12.<br>II. Distribuição/Dosagem:<br>a. Caixa/reservatório com defletor no interior do reservatório para proteger a esteira;<br>b. Esteira de 80cm para transporte dos insumos do reservatório para a dosagem/distribuição;<br>c. Discos para distribuição dos insumos, com palhetas lançadoras;<br>d. Dispositivos para posicionamento e fixação de lona contra intempéries, como ganchos e arcos, de forma a proteger os insumos e evitar poças de água sobre a lona.<br>III. Acionamento/Transmissão:<br>a. Transmissão para esteira e discos por eixo cardam e caixa de engrenagens.<br>IV. Dimensões APROXIMADAS:<br>a. Largura 1,8 metro;<br>b. Altura 1,8 metro;<br>c. Comprimento 4,6 metros;<br>d. Peso 1100kg.<br>V. Demais itens:<br>a. Pneus agrícolas (4 pneus), próprios para implementos (reduzida pressão sobre o solo), tamanho 6.50-16; | 3,000 | UND | 36.995,00 | 110.985,00 |

b. Ferramentas específicas do implemento, para regulagem e/ou manutenção, serão fornecidas juntamente com o equipamento;
Marca: IFS/TATIANE ANDREIA BAUMHART

**Total do Participante: 110.985,00**

**Total Geral: 335.229,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| Descrição da Despesa | Dotação | Valor Estimado |
|---|---|---|
| Manutenção, encargos e atividades do departamento de agricultura. | 09.001.20.606.0028.2060.4.4.90.00.00 | R$ 386.094,00 |
| Manutenção, encargos e atividades do departamento de agricultura. | 09.001.20.606.0028.2060.4.4.90.00.00 | R$ 150.000,00 |

Herval D'Oeste, 21/07/2026

RONALDO LORENCO DA ROSA:00739377973
2026.07.21 17:00:20 -03'00'

RONALDO LORENÇO DA ROSA
PREFEITO

**Assinatura do Responsável**